

Położenie płytek ceramicznych:

- przed przystąpieniem do kafelkowania należy dokładnie sprawdzić szczelność przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,
- należy pamiętać, że w przypadku zaistnienia konieczności wymiany lub naprawy instalacji wod.-kan., elektrycznej czy gazowej, każdy użytkownik mieszkania jest zobowiązany udostępnić miejsce napraw tzn. zdemontować wykonane okładziny ścienne i podłogowe na powierzchni umożliwiającej demontaż i montaż uszkodzonej instalacji czy urządzenia, dobrym rozwiązaniem może okazać się pozostawienie niedużego zapasu płytek (kafelek),
- zabronione jest wszelkiego rodzaju zabudowywanie (w tym również płytkami ceramicznymi), instalacji c.o. i instalacji gazowej,
- należy pamiętać, że wykonywane w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych prace remontowe nie mogą powodować obniżenia ich wysokości poniżej 2,5 m w świetle (wymóg ten zgodnie z § 77 ust.2, (Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.) i dotyczy wszystkich pomieszczeń w mieszkaniu,
- ponadto kubatura pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie gazowe pobierające powietrze do spalania z tego pomieszczenia, nie powinna być mniejsza niż 8 m³ § 172 ust. 3 pkt.1. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.) – należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku zamiaru montażu sufitu podwieszonoego.